

Комбайн зерноуборочный РСМ-082, двигатель ММЗ-260.9 (180 л.с.) в комплектации с унифицированной жаткой и приспособлениями для уборки подсолнечника и кукурузы



Комбайн зерноуборочный самоходный РСМ-082 в базовой комплектации предназначен для уборки зерновых колосовых культур, прямым и раздельным комбайнированием, на полях с уклоном 8°, во всех зерносеющих зонах.

При использовании специальных приспособлений и дополнительного оборудования, применяемого для изменения режимов работы молотильного устройства и очистки, комбайн может убирать кукурузу на зерно, подсолнечник, сою, рапс, зернобобовые, крупяные культуры, семенники трав и овощных культур. Для транспортировки, жатки и приспособлений комплектуется транспортной тележкой.

Завод-изготовитель – ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону.

Техническая характеристика

Тип изделия	- самоходный
Транспортная скорость, км/ч	- до 20
Рабочая скорость, км/ч	- до 12
Производительность комбайна в агрегате с жаткой РСМ-081.27.09 в час, га, т:	
- основного времени	- 1,78/9,18
- сменного	- 6,78/1,31
Ширина захвата, м:	
- конструктивная	- 5; 6
- рабочая	- 4,6/5,6÷5,9
Количество персонала обслуживающего агрегат, чел.	- 1
Габаритные размеры комбайна (без сменных рабочих органов), мм:	

- длина	- 7940
- ширина	- 3410
- высота	- 3930
Масса комбайна, кг:	
- эксплуатационная	- 11170
Дорожный просвет (под вентилятором), мм	- 420
Ширина молотилки, мм	- 1200
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт (л.с.)	- 134 (180)
Тип молотильного устройства	- барабанный, бильный
Очистка, тип	- ветрорешетная, с жалюзийными решетками
Площадь сепарации очистки, м ²	- 3,6
Соломотряс, тип	- каскадно-клавишный
Бункер, тип	- с вибродном, сигнализацией заполнения, трансформируемой крышей
Емкость бункера, м ³	- 4,5
Производительность выгрузного устройства, л.с.	- 40
Емкость топливного бака, л	- 300