

## Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "Палессе GS12"



Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 "Палессе GS12" предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых колосовых культур, а с применением специальных приспособлений для уборки зерновой части кукурузы, подсолнечника, зернобобовых, крупяных культур, семенников трав и рапса на равнинных полях с уклоном до 8°.

Завод-изготовитель – СП "Брянсксельмаш", г. Брянск.

### Техническая характеристика

Тип изделия	- самоходный
Марка	- КЗС-1218
Условное обозначение	- ПАЛЕССЕ GS12
Эксплуатационная мощность двигателя, кВт (л.с.)	- 243 (330)
Транспортная скорость, км/ч	- до 20
Рабочая скорость, км/ч	- до 10
Ширина захвата жатки для уборки зерновых колосовых культур, м:	
- конструктивная	- 7,0
- рабочая	- 6,80
Производительность комбайна в агрегате с жаткой ЖЗК-7-5 в час, га, т:	
- основного времени	- 3,80/21,93
- сменного времени	- 2,80/16,37
Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.	- 1
Масса комбайна с жаткой ЖЗК-7-5, кг:	
- эксплуатационная	- 17750
Габаритные размеры комбайна (с наклонной камерой), мм:	
- длина	- 8660
- ширина	- 3670
- высота	- 3955
Дорожный просвет, мм	- 335
Тип молотильного устройства	- барабанный, бильный
Ширина молотилки, мм	- 1500
Очистка, тип	- ветрорешетная с жалюзийными решетками
Площадь сепарации, м <sup>2</sup>	- 5,0
Соломотряс, тип	- клавишный
Бункер, тип	- с трансформируемой крышей, автоматической сигнализацией загрузки

Емкость бункера, м <sup>3</sup>	- 8,0
Производительность выгрузного устройства, т/мин.	- 3,0
Емкость топливного бака, л	- 500