

Комбайн зерноуборочный СК-5МЭ-1 "НИВА-ЭФФЕКТ"



Комбайн зерноуборочный СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект" предназначен для уборки зерновых колосовых культур на равнинных полях с уклоном не более 8° во всех зерносеющих зонах страны.

Завод-изготовитель – ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш", г. Ростов-на-Дону.

Техническая характеристика

Тип изделия	- самоходный, однобарабанный
Марка	- СК-5МЭ-1 "Нива-Эффект"
Мощность двигателя эксплуатационная, кВт (л.с.)	- 109 (148)
Транспортная скорость, км/ч	- до 20
Рабочая скорость, км/ч	- 2,01-3,43
Ширина захвата, м:	
- рабочая	- 4,9
Производительность комбайна в агрегате с жаткой ЖКС-5 в час, т, га:	
- основного времени	- 1,20/7,31
- сменного времени	- 0,90/5,46
Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.	- 1
Масса комбайна с жаткой ЖКС-5, кг:	
- эксплуатационная	- 8540
Габаритные размеры комбайна (с наклонной камерой), мм:	
- длина	- 8670
- ширина	- 3700

- высота	- 3420
Дорожный просвет, мм	- 350
Тип молотильного устройства	- барабанный, бильный
Ширина молотилки, мм	- 1200
Очистка, тип	- двухрешетная
Площадь сепарации очистки, м ²	- 2,23
Соломотряс, тип	- клавишный
Бункер, тип	- с сигнализацией заполнения, принудительной выгрузкой зерна, с вибропобудителем
Емкость бункера, м ³	- 3,0
Производительность выгрузного устройства, т/мин.	- 2,15
Вместимость топливного бака, л	- 300