

Культиватор для сплошной обработки почвы KRAUSE5635-50



Культиватор KRAUSE 5635-50 предназначен для предпосевной обработки почвы и ухода за парами с глубиной обработки до 12 см. Культиватор агрегируется с тракторами класса 4-5 в зависимости от почвенно-климатических условий.

Изготовитель – Фирма "Krause", Германия.

Техническая характеристика

Тип изделия	- полуприцепной
Агрегируется	- Беларус 2522ДВ
Рабочая скорость, км/ч	- 9,0-10,1
Рабочая ширина захвата, м	- 8,7-8,9
Транспортная скорость, км/ч	- до 20
Дорожный просвет, мм	- 230
Габаритные размеры культиватора, мм:	
- в рабочем положении	
- длина	- 9200
- ширина	- 9120
- высота	- 1680
Пределы регулирования рабочих органов, см	- до 13
Количество стрельчатых лап, шт.	- 56
Количество планчатых катков	- 4
Количество рядов стрельчатых лап	- 5
<i>Показатели качества работы</i>	
Глубина обработки, см	- 6,8-8,4

Крошение почвы, %, размер фракций до 50 мм	- 88,9-96,6
Производительность за 1 час, га:	
- основного времени	- 8,77-8,01
- сменного времени	- 6,08-6,61
Погектарный расход топлива за время сменной работы, кг/га	- 3,2-4,2