

Культиватор-растениепитатель навесной свекловичный КРНС-5,4 "КОРММАШ"



Культиватор-растениепитатель навесной свекловичный 12-рядный КРНС-5,4 "Корммаш" предназначен для междурядной обработки и подкормки посевов свеклы, сои и других пропашных культур с междурядьями 45 см, во всех почвенно-климатических зонах при влажности почвы 8-28 % и твердости 0,4-1,6 МПа в горизонтах от 0 до 15 см на полях с ровным и волнистым до 8° рельефом местности. Культиватор агрегируется с тракторами тягового класса 1,4-2,0 (МТЗ-80/82, ЮМЗ-6А116АМ, ЛТЗ-145, Т-142).

Организация-разработчик – ОАО "КОРММАШ", п. Орловский, Ростовская область.

Техническая характеристика

| | |
|--|------------------|
| Агрегируется с тракторами | - МТЗ-80, МТЗ-82 |
| Рабочая скорость, км/ч | - 6,2-8,7 |
| Рабочая ширина захвата, м | - 5,4 |
| Масса культиватора, кг: | |
| - эксплуатационная с комплектом рабочих органов для выполнения основной технологической операции | |
| с подкормочным приспособлением | - 1050 |
| с боронками пропашными | - 1079 |
| с дисками ротационными | - 1240 |
| с дисками защитными | - 1260 |
| для глубокого рыхления | - 928 |
| Пределы регулирования рабочих органов: | |
| - по глубине, см | - 6-16 |
| - по норме высева удобрений, кг/га | - 50-600 |
| <i>Показатели качества работы</i> | |
| Фактическая величина защитной зоны, см | - 13,6-19,1 |

| | |
|--|-------------|
| Крошение почвы, %, размер фракций до 10 мм | - 68,9-77,4 |
| Уничтожение сорняков, % | - 100 |
| Производительность за 1 час, га: | |
| - основного времени | - 3,33-4,68 |
| - сменного времени | - 1,37-2,54 |
| Погектарный расход топлива, кг/га | - 1,5 |