

Опрыскиватель полуприцепной штанговый ОПГ-2500



Опрыскиватель полуприцепной штанговый ОПГ-2500 предназначен для опрыскивания полевых культур и внесения химических средств защиты растений, жидких комплексных и других жидких минеральных удобрений.

Завод-изготовитель – ООО "АГРОТЕХ-ГАРАНТ", г. Воронеж.

Техническая характеристика

Тип изделия	- полуприцепной
Агрегируется	- с тракторами кл. 1,4-2,0
Привод насоса	- карданной передачей от ВОМ трактора
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин	- 540
Потребляемая насосом мощность, кВт	- 5
Рабочая скорость, км/ч	- 12,3-13,0
Ширина захвата, м:	
- конструктивная	- 24,0
- рабочая	- 24,0
Транспортная скорость, км/ч	- до 20
Производительность в час, га:	
- основного времени	- 28,3
- эксплуатационного времени	- 16,1
Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.	- 1
Габаритные размеры опрыскивателя ОПГ-2500, мм:	
- в рабочем положении	
- длина	- 5250

- ширина	- 24000
- высота	- 3100
- в транспортном положении	
- длина	- 6550
- ширина	- 2500
- высота	- 3350
Дорожный просвет, мм	- 500
Масса машины, кг:	
- эксплуатационная	- 1700
Минимальный радиус поворота агрегата, м:	
- по крайней наружной точке:	- 11,0
- по следу наружного колеса	- 5,5
Пределы регулирования штанги по высоте, м	- 0,5-1,8
Насос:	
- тип	- мембранно-поршневой
- давление, МПа	- 2,0
- подача, л/мин	- 160
Тип перемешивающего устройства	- гидравлическая мешалка
Распылители:	
- тип	- щелевые
- расход рабочей жидкости (при 0,4 МПа), л/мин	- 1,6
Расход рабочей жидкости, л/га	- 50-400
Ширина колеи колес опрыскивателя, мм	- 1400-1800
Штанга, тип	- складная

Емкость

Вместимость бака, дм³

- 2500