

## Планировщик длиннбазовый с лазерным управлением MARA-50MDE



Планировщик грунта с лазерным управлением MARA-50MDE применяется для выравнивания поверхности почвы на полях используемых для посева риса, свеклы, сои и других культур, для выращивания которых необходима ровная поверхность. Управление осуществляется при помощи лазерного передатчика.

Агрегатируется планировщик с тракторами класса 3.

Изготовитель – Фирма "MaraSrl", Италия.

### Техническая характеристика

Тип изделия	- прицепной
Агрегатируется	- Беларус 2022
Рабочая скорость, км/ч	- 4,7-5,3
Рабочая ширина захвата, м	- 5,0-5,01
Транспортная скорость, км/ч	- до 20
Дорожный просвет, мм	- 200
Габаритные размеры, мм:	
- в рабочем положении	
- длина	- 6300
- ширина	- 5040
- высота	- 3950
Ширина ножа, м	- 5
Количество опорных колес, шт.	- 4
Количество гидроцилиндров, шт.	- 6
<i>Показатели качества работы</i>	

Поперечная выровненность поверхности поля, см	- 1,3-0,7
Среднее квадратическое отклонение, ± см	
- до прохода	- 2,0-0,9
- после прохода	- (+ 0,7)-0,7
Продольная выровненность поверхности поля, см	- 1,5-1,4
Среднее квадратическое отклонение, ± см	
- до прохода	- 1,8-2,8
- после прохода	- (-0,9)