

Сеялка пневматическая СОЛИТЭР 12/1200R



Сеялка зерновая пневматическая Солитэр 12/1200 К предназначена для рядового посева семян зерновых, зернобобовых, трав и других культур с одновременным прикатыванием.

Сеялка является полуприцепной машиной и агрегируется с тракторами кл. 3,0, оснащенных маятниковым прицепным устройством с двойной серьгой.

Организация-разработчик – ООО "Лемкен-РУС", Калужская область.

Техническая характеристика

Тип изделия	- полуприцепной
Агрегируется	- Джон Дир 7930
Рабочая скорость, км/ч	- 7,5-8,2
Рабочая ширина захвата, м	- 12,0
- Масса сеялки эксплуатационная, кг:	- 5950
Дорожный просвет, мм	- 405
Габаритные размеры сеялки в транспортном положении, мм:	
- длина	- 5835
- ширина	- 3055
- высота	- 3970
Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	- от 2 до 10
Емкость бункера, м ³	- 5,8
Ширина междурядий, см	- 15,0
Тип сошников	- двухдисковые
Количество сошников, шт.	- 96

Подъем и опускание сошников	- гидрофицированное
Способ регулировки нормы высева семян и удобрений	- электронный
<i>Показатели качества работы</i>	
Норма высева семян, кг/га:	
- заданная	- 210
- фактическая	- 214,8
Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, см	- 4,45
Производительность за 1 час, га:	
- основного времени	- 9,45
- сменного времени	- 7,89
Погектарный расход топлива, кг/га	- 2,5