

Сеялка пневматическая универсальная с тандемной секцией для пропашных культур "СТАРТА ОПТИМА"



Сеялка пневматическая универсальная с тандемной секцией для пропашных культур "Старта Оптима" предназначена для посева семян кукурузы, подсолнечника, сои, дражированных семян свеклы и других культур с шириной междурядий от 35 до 80 см.

Завод-изготовитель – ЗАО "Староминская сельхозтехника", ст. Староминская, Староминский район, Краснодарский край.

Техническая характеристика

Тип изделия	- навесной, пневматический
Агрегатируется (марки тракторов)	- с тракторами класса 1,4
Привод	
- высевающего аппарата	- от опорно-приводных колес сеялки
- вентиляторной установки	- от ВОМ трактора
Рабочие скорости, км/ч	- 7,5-7,7
Ширина захвата, м:	
- конструктивная	- 5,6
- рабочая	- 5,6
Транспортная скорость, км/ч	- до 15
Производительность в час, га:	
- основного времени	- 4,29
- эксплуатационного времени	- 3,35
Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.	- 1
Габаритные размеры изделия мм:	
- в рабочем положении (без учета вылета маркеров)	

- длина	- 2200
- ширина	- 6100
- высота без учета маркеров	- 2400
- высота по маркерам	- 2800
- в транспортном положении	
- длина	- 8400
- ширина	- 2500
- высота	- 2800
Дорожный просвет, мм	- 300
Общая масса, кг	
- конструкционная	- 1695
- эксплуатационная	- 1920
Минимальный радиус поворота агрегата, м	
- по крайней наружной точке (наружный)	- 7,8
- по следу наружного колеса (внутренний)	- 6,0
Ширина колеи, мм:	
- опорно-приводных колес	- 2540
- транспортных колес	- 1910
Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	- до 8