

Трактор колесный сельскохозяйственного назначения АТМ 5280 с двигателем ВФ6М 1013FC фирмы DEUTZ



Трактор АТМ 5280 является колесным сельскохозяйственным трактором общего назначения тягового класса 5 с колесной формулой 4х4, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150.

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов.

Завод-изготовитель – ЗАО "Агротехмаш", г. Санкт-Петербург.

Техническая характеристика

Марка	- АТМ 5280
Тип (колесная формула)	- общего назначения (4х4)
Модель и тип двигателя	- ВФ6М 1013FC - дизельный шестицилиндровый, четырехтактный, рядный, жидкостного охлаждения, с турбонаддувом, дополнительным охлаждением наддува воздуха и электронной системой управления двигателем
Эксплуатационная мощность двигателя (при номинальной частоте вращения коленчатого вала двигателя 2350±50 об/мин), кВт	- 206
Габаритные размеры трактора, мм:	
- длина с грузами и навесной системой	- 5830
- ширина	- 2550
- высота по кабине	- 3230
- высота по выхлопной трубе	- 3280
Колея (по середине колес), мм:	
- передних колес	- 2010
- задних колес	- 1900
Дорожный просвет, мм	- 400

Эксплуатационная масса трактора без балласта, кг	- 9850
Эксплуатационная масса трактора с передним балластом, кг	- 10620
Число передач:	
- переднего хода	- 40
- заднего хода	- 40
Диапазон скоростей движения, км/ч:	
- переднего хода	
наименьшая	- 0,4
наибольшая	- 40
- заднего хода	
-наименьшая	- 0,4
-наибольшая	- 40
Заправочные емкости, л	
- топливный бак	- 470
- система охлаждения	- 40
- картер двигателя	- 25
- гидронавесная система	- 100
- силовая передача	- 90