

Жатка соевая унифицированная ЖСУ-700



Жатка соевая унифицированная ЖСУ-700 предназначена для уборки сои, зерновых колосовых, зернобобовых, крупяных культур, на равнинных полях с уклоном до 8°. Жатка агрегируется с зерноуборочными комбайнами Вектор, ACROS, TORUM (с пружинной системой вывешивания).

Завод-разработчик – ОАО "Морозовксельмаш", г. Морозовск.

Техническая характеристика

Тип жатвенной части	- фронтально-шнековая, навесная, симметричная, копирующая рельеф поля в продольном и поперечном направлениях
Ширина захвата, м	- 7,0
Количество обслуживающего персонала, чел.	- 1
Габаритные размеры (в положении хранения), мм:	
- длина	- 2320
- ширина	- 7520
- высота (из крайнего положения)	- 1850
Масса жатки, кг	
- эксплуатационная	- 2210
Оперативная трудоемкость агрегатирования жатки с комбайном, чел.-ч	- 0,17
Установочная высота среза, мм	- 40-100-140
Величина копирования:	
- корпуса жатки с продольном направлении по носкам сегментов режущего аппарата, мм	- ±100
- корпуса жатки в поперечном направлении, град.	±2,5
- режущего аппарата относительно корпуса жатки по носкам сегментов режущего аппарата, мм	±50
Мотовило	- пятилопастное, эксцентриковое, с пружинными пальцами и автоматическим наклоном граблин

Привод мотвила	- гидромотором через цепную передачу с рабочего места оператора
Частота вращения мотвила, об/мин	- 15-50
Регулировка положения мотвила, мм:	
- по высоте	360
- по выносу	270
Шнек	- двухвитковый однозаходный с пальчиковым аппаратом в центре жатки
Диаметр шнека, мм:	
- по цилиндру	- 396
- по виткам	- 586
Наклонная камера:	
- тип	- битерная
- наличие реверса	- есть
Уравновешивание жатки	- пружинное