

КАТОК "GUTTLER"



Каток "Guttler" предназначен для измельчения крупных комков почвы, а также выравнивания и уплотнения ее верхнего слоя.

Изготовитель – Фирма "Guttler GmbH", Германия.

Техническая характеристика

Марка	- "Guttler"
Тип изделия	- прицепной
Агрегатируется с тракторами	- 1,4
Габаритные размеры машины, мм:	
- в рабочем положении	
длина	- 5200
ширина	- 3000

высота	- 1840
Масса машины эксплуатационная, кг	- 3510
<i>Эксплуатационно-технологические показатели</i>	
Состав агрегата	- МТЗ-80+ "Guttler"
Рабочая скорость, км/ч	- 15,2-15,7
Рабочая ширина захвата, м	- 6,4
Производительность за 1 ч, га:	
- основного времени	- 9,44-9,73
- сменного времени	- 7,15-7,45
Удельный расход топлива, кг/га	- 1,4-1,5
<i>Показатели качества работы</i>	
Глубина уплотнения	- 1,2-1,5
Плотность почвы, г/см ³	
в слое после прохода, см:	
св. 0 до 5	- 1,22-1,24
5-10	- 1,40
10-15	- 1,42-1,44

Уплотнение почвы, г/см ³	- 0,04
Изменение содержания эрозионно-опасных частиц, ±%	
в слое 0-5, см	- +9,9-(-2,0)
Забивание и залипание рабочих органов	- не отмечено

Каток "Guttler" соответствует своему назначению. Удовлетворительно агрегируется с трактором МТЗ-80. В условиях типичных для зоны надежно выполняет технологический процесс с эксплуатационно-технологическими и агротехническими показателями качества, соответствующими требованиям НД. Каток имеет высокую надежность.