

КУЛЬТИВАТОР ПАРОВОЙ КП-10



Культиватор паровой КП-10 предназначен для ухода за парами, предпосевной обработки почвы и уничтожения сорняков.

Культиватор применяется на почвах, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с влажностью до 25 % и твердостью до 1,3 МПа. Поля должны быть с ровным или волнистым до 8 градусов рельефом.

Завод-изготовитель – ОАО РТП "Петровское", г. Светлоград.

Техническая характеристика

Тип изделия	- прицепной гидрофицированный
Агрегатируется с тракторами, кл	- 220 л.с.
Габаритные размеры машины, мм:	
- в положении хранения	

длина	- 8870
ширина	- 10470
высота	- 1330
- в транспортном положении	
длина	- 8870
ширина	- 5850
высота	- 3830
Масса машины эксплуатационная, кг	- 6500
Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	- до 10
<i>Эксплуатационно-технологические показатели</i>	Сплошная культивация
Состав агрегата	АТМ 4200 + КП-10
Рабочая скорость, км/ч	7,6-8,4
Рабочая ширина захвата, м	9,7-9,8
Производительность за 1 ч, га:	
- основного времени	7,48-8,10
- сменного времени	5,67-6,06

Удельный расход топлива, кг/га	2,7-4,2
<i>Показатели качества работы</i>	
Средняя глубина обработки, см	7,5-9,2
Подрезание сорных растений, %	100
Забивание и залипание рабочих органов	Не отмечено

Культиватор паровой КП-10 соответствует своему назначению, удовлетворительно агрегируется с трактором АТМ 4200, в условиях испытаний надежно выполняет технологический процесс с агротехническими и эксплуатационно-технологическими показателями качества, в основном соответствующими требованиям ТУ. Культиватор имеет высокую техническую надежность.