

КУЛЬТИВАТОР РАЗНОГЛУБИННОЙ ОБРАБОТКИ КРГ-12



Культиватор разноглубинной обработки КРГ-12 предназначен для разделки поверхностного уплотненного слоя почвы, уничтожения сорняков, рыхления и подготовки почв под посев, а также для ухода за лугами и пастбищами.

Завод-изготовитель – ОАО РТП "Петровское", г. Светлоград.

Техническая характеристика

Марка	- КРГ-12
Тип	- прицепной
Агрегатируется с тракторами, кл	- 6-8
Габаритные размеры машины, мм:	
- в рабочем положении	
длина	- 9660
ширина	- 12270

высота	- 1460
Масса машины эксплуатационная, кг	- 10940
Пределы регулирования рабочих органов по глубине, см	- до 16
<i>Эксплуатационно-технологические показатели</i>	
Состав агрегата	- МТЗ 3522+КРГ-12
Рабочая скорость, км/ч	- 7,99-9,84
Рабочая ширина захвата, м	- 11,7-12,0
Производительность за 1 ч, га:	
- основного времени	- 12,19-14,76
- сменного времени	- 8,92-10,78
Удельный расход топлива, кг/га	- 2,9-3,7
<i>Показатели качества работы</i>	
Средняя глубина обработки, см	- 8,85-9,45
Подрезание сорных растений	- 100
Забивание и залипание рабочих органов	- не отмечено

Культиватор разноглубинной обработки КРГ-12 соответствует своему назначению, в условиях испытаний в агрегате с трактором Беларусь 3522 надежно выполняет техноло-

гический процесс, обеспечивая при этом агротехнические и эксплуатационно-технологические показатели в основном соответствующие требованиям ТУ. Культиватор имеет достаточно высокую техническую надежность.