

СЕЯЛКА ЗЕРНОТУКОВАЯ СЗ-3,6Б



Сеялка зернотуковая СЗ-3,6Б предназначена для рядового посева семян зерновых культур (пшеница, ячмень, овес, рожь) и бобовых культур (горох, соя, чечевица, фасоль, бобы) с одновременным внесением гранулированных минеральных удобрений.

Завод-изготовитель – ОАО "Червона Зирка", г. Кировоград, Украина.

Техническая характеристика

Тип изделия	- полуприцепной
Агрегируется	- тракторы кл. 1,4 (МТЗ-80/82)
Габаритные размеры машины, мм:	
- в рабочем положении	
длина	- 4150

ширина	- 4030
высота	- 1850
Дорожный просвет, мм	- 150
Масса машины, эксплуатационная, кг	- 1650
Емкость бункера (суммарная), дм ³ :	- 638
- для семян	- 638
- для удобрения	- 426
Ширина междурядий, мм	- 150
Механизм передачи	- зубчато-цепной
Пределы регулирования рабочих органов:	
- по норме высева семян зерновых, кг/га	- 246,3
- по глубине заделки семян и удобрений, мм	- 40-80
Рабочие органы, шт.:	
- сошники двухдисковые	- 24
Высевающие аппараты, шт.	
- для зерна	- 24

- для удобрений	- 24
<i>Эксплуатационно-технологические показатели</i>	
Транспортная скорость, км/ч	До 20
Рабочие скорости, км/ч	9,2-13,0
Ширина захвата, м:	
- конструкционная	3,6
- рабочая	3,3
Производительность в час, га:	
- основного времени	4,3
- сменного времени	2,8

Удельный расход топлива за время сменной работы, кг/га	1,8
Количество персонала, обслуживающего агрегат, чел.	1
<i>Показатели качества работы</i>	
Норма высева семян, кг/га:	
- заданная	250,0
- фактическая	246,3

Глубина заделки семян при оптимальном заглублении сошников, мм:	
- средняя глубина	49,4
Количественная доля семян, заделанных в слое, предусмотренном ТУ, %	86,8
Число всходов, шт./м ²	488,0

Сеялка зернотуковая СЗ-3,6 Б соответствует своему назначению, надежно выполняет технологический процесс, обеспечивая при этом эксплуатационно-технологические и агротехнические показатели качества, в основном соответствующие требованиям НД.

Сеялка зернотуковая СЗ-3,6Б имеет высокую техническую надежность