

Акт № 07-121-2013

ГЛУБОКОРЫХЛИТЕЛЬ НАВЕСНОЙ ГРН-3А

Производитель: ООО "АГРО-ТЕХ", г. Таганрог,
Ростовская область, ул. Пархоменко, 19

Испытательный центр: ФГБУ "Кубанская МИС",
352243, Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Кутузова, 5
E-mail: kubmis@yandex.ru
сайт: www.kubmis.ru

НАЗНАЧЕНИЕ. Для нарезания щелей на полях с целью обогащения глубоких слоев почвы воздухом и влагой без переворачивания почвы с внесением минеральных удобрений крайними рабочими органами (стойками).

КОНСТРУКЦИЯ. Глубокорыхлитель ГРН-3А состоит из рамы, рабочих органов (стойки), опорных колес с механизмом регулирования глубины обработки, навески, подставки бункера, бункера для минеральных удобрений с дозирующим устройством (дозатором) и приводом дозатора.

АГРОТЕХНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА. Агротехническая оценка не проводилась в связи с выявленным конструктивным недостатком при обкатке – опорное колесо расположено близко к рабочему органу (стойке).

НАДЕЖНОСТЬ. В связи с выявленным конструктивным недостатком при обкатке показатели надежности не определялись.



Глубокорыхлитель навесной ГРН-3А,
вид спереди слева



Глубокорыхлитель навесной ГРН-3А,
вид сзади слева

Технико-экономические показатели

Наименование	Значение
Агрегатирование, класс трактора	1,4-3,0
Рабочая скорость движения, км/ч	8-10
Ширина рыхления, м	2,4
Глубина обработки, см	30-35
Производительность основного времени, га/ч	1,9-2,4
Масса машины, кг, не более	650
Цена без НДС (2013 г.), руб.	190424

Для обеспечения оценки показателей в полном объеме глубокорыхлителя испытания будут продолжены в агросроки 2014 года, после устранения выявленного недостатка.