

## ТРАКТОР КОЛЕСНЫЙ JOHNDEERE 8295R



Трактор колесный JOHN DEERE 8295R является трактором общего назначения с колесной формулой 4´4. Трактор выполнен по классической схеме, при этом передние колеса управляемые и меньшего диаметра.

Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с прицепными и навесными машинами и орудиями, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов.

Завод-изготовитель – ООО "Джон Дир Русь", г. Домодедово, Московская область, Россия.

### Техническая характеристика

Марка	- JOHN DEERE 8295R
Тип (колесная формула)	- общего назначения, 4´4
Модель и тип двигателя	- дизельный, шестицилиндровый, рядный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

	наддувочного воздуха
Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.)	- 217 (295)
Габаритные размеры трактора, мм:	
- длина	- 6500
- ширина	- 2640
- высота по проблесковому маячку	- 3460
База трактора, мм	- 3100
Дорожный просвет, мм	- 420
Эксплуатационная масса трактора с передним балластом, кг	- 11890
Число передач:	
- переднего хода	- 16
- заднего хода	- 4
Диапазон скоростей движения, км/ч:	
- вперед	- 2,0-42,0
- назад	- 1,9-16,1
Частота вращения ВОМ, об/мин	- 540/1000

Заправочные емкости, л:			
- топливный бак	- 1325		
- система охлаждения двигателя	- 50		
- картер двигателя	- 60		
- трансмиссия/мост	- 56,8		
- гидронавесная система	- 102		
<i>Эксплуатационно-технологические показатели</i>	Вспашка	Дисковое лущение стерни кукурузы	Выравнивание зяби
Состав агрегата			
- трактор	JOHN DEERE 8295R		
- с.-х. машина	ПСК-8	Softer 6	K800PS
Режим работы:			
- рабочая скорость движения, км/ч	7,5	14,5	11,5
- рабочая ширина захвата, м	4,4	5,8	7,8
Производительность за 1 ч, га:			
- основного времени	3,32	8,40	8,98
- сменного времени	2,45	6,27	6,58
Удельный расход топлива, кг/га	12,7	5,8	5,6

<i>Показатели качества работы</i>			
Средняя глубина обработки, см	24,5	5,2	5,4
Крошение почвы, %			
размер фракций, мм:			
от 0 до 25 включ.	48,0	90,8	93,1
св. 25 до 50 включ.	48,0	6,8	4,5
св. 50	52,0	2,4	2,4
Гребнистость поверхности почвы, см	5,0	1,5	1,3
Подрезание растительных остатков, %	-	100	100
Заделка пожнивных остатков, %	100	64,5	-
Забивание и залипание рабочих органов	-	Не отмечено	

Трактор колесный JOHN DEERE 8295R производства ООО "Джон Дир Русь" соответствует своему назначению в условиях эксплуатации в агрегате с сельскохозяйственными машинами, обеспечивает надежное выполнение технологического процесса с эксплуатационно-технологическими и агротехническими показателями качества, в основном соответствующими требованиям НД